

NOUVEAUTÉ



PELLET AIR



OPTION SORTIE HAUTE
CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

KLIN 80

Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 815 x 297 x 995 mm

Poids : 80 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute (80 mm) / Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)

Gamme de prix : € €



-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



KLOVER BY laudevco